



STAZIONE DI USCITA

Periferica Di Uscita

La periferica di uscita ZEAG è installata all'uscita del parcheggio e gestisce i biglietti prepagati e i pagamenti con carta di credito. Accetta diverse tipologie di biglietti di sconto.

Parking
technology

HUB



Modello base

- Display LCD multilingue ad alto contrasto (4x20 caratteri)
- Lettura/scrittura biglietti a banda magnetica o codice a barre
- Procedura guidata passo-passo
- Armadio in acciaio inox
- Colori standard - Armadio (RAL 9006 – Alluminio bianco) e pannelli anteriori/posteriori verniciati (RAL 7021 – Grigio scuro)
- Unità di controllo periferica
- Alimentazione
- Riscaldatore e ventola con termostati indipendenti
- Citofono con pulsante di chiamata e altoparlante
- Contenitore di raccolta biglietti
- Serrature individuali



Opzioni

- Display touchscreen 10.4" a colori
- Terminali Chip & PIN e Wave & Pay per Credit Card In/Credit Card Out (a seconda delle specifiche del paese)
- Gamma di lettori di prossimità RFID contactless
- Lettori long range automatici "a mani libere" (AVI)
- Colore personalizzato per pannello frontale/laterale
- Colori personalizzati per armadio e pannello frontale/laterale
- Speciale trattamento protettivo antisalsedine
- Stampante termica di ricevute
- Scanner di codici a barre (1D o 2D)
- Supporto (standard: 60mm, altezza aumentata per Chip & PIN: 200mm)
- Serratura magnetica e sensore di rilevamento porta aperta (optional)
- Kit montaggio citofono

Caratteristiche Standard

- Lettura rapida biglietti (a banda magnetica o codice a barre)
- Read after write e controllo antipassback
- Funzionamento online (RS422/485 o TCP/IP) o in modalità stand-alone
- Gestione di abbonamenti, tessere mensili e a periodo grazie a un'ampia gamma di supporti (tessere magnetiche, codici a barre, J-Proximity, AVI, LPR)
- Ingresso, uscita e pagamento con tessera a scalare
- Accetta voucher con codice a barre/biglietti di sconto/chaser/riduzioni
- Lettura voucher di sconto con codice a barre
- Credit card In/Credit card out (a seconda delle specifiche del paese)
- Terminali Chip & PIN e Wave & Pay (a seconda delle specifiche del paese)
- Certificazione PCI-DSS con sistema di gestione parcheggio
- Pagamento biglietti smarriti da remoto (tariffe variabili)
- Ritiro di alarm ticket e tessere non valide
- Controllo barriera
- Prenotazione e pagamento anticipati

Dimensioni (L x P x A)

460 mm x 422 mm x 1360 mm
18,1" x 16,6" x 53,3"

Dimensioni Supporto (H)

60mm; 200mm
7,9"; 15,7"

Assorbimento

114W (350W with heating)

Alimentazione

90 - 240 VAC, 47-63 Hz

Temperatura Di Esercizio

Da -20°C (-4°F) a 50°C (122°F)